


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.324	km	1.324	
				RAZEM	1.324
2	KNR 2-31 0117-02	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 1.324*4*4	m ²	21.184	
				RAZEM	21.184
3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 1324*4	m ²	5296.000	
				RAZEM	5296.000
4	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 1324*4*1	m ²	5296.000	
				RAZEM	5296.000
5	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy 1324*2	m ²	2648.000	
				RAZEM	2648.000

inż. Zbigniew Moszczyński

 ul. bud. nr 74/71/28
 ul. prof. nr 6/65/3W
 DZ.U. Nr 8 poz. 40