

1.8	4540000-1	Roboty wykończeniowe wewnętrzne				
1.8.	45430000-0	Podłoża i posadzki				
55	KNR 2-01	Zagęszczenie istniejącego podłoża zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³			
d.1.	0236-03 4)					
8.1						
			3.03*4.19*0.50	m ³	6.35	
			3.03*4.00*2*0.50	m ³	12.12	
		5.61*12.43*0.50	m ³	34.87		
		2.20*2.90*0.50	m ³	3.19		
				RAZEM	56.53	
56	KNR-W 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m ³			
d.1.	1103-01 6)					
8.1						
			3.03*4.19*0.40	m ³	5.08	
			3.03*4.00*2*0.40	m ³	9.70	
		5.61*12.43*0.40	m ³	27.89		
		2.20*2.90*0.40	m ³	2.55		
				RAZEM	45.22	
57	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym	m ³			
d.1.	1101-03 6)					
8.1						
			3.03*4.19*0.10	m ³	1.27	
			3.03*4.00*2*0.10	m ³	2.42	
		5.61*12.43*0.10	m ³	6.97		
		2.20*2.90*0.10	m ³	0.64		
				RAZEM	11.30	
58	KNR AT-40	Ułożenie folii wodoodpornej czarnej Krotność = 2	m ²			
d.1.	0420-01 12)					
8.1						
			{Pom. nr 1} 3.03*4.19	m ²	12.70	
			{Pom. nr 2} 3.03*4.00	m ²	12.12	
		{Pom. nr 3} 3.03*4.00	m ²	12.12		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		{Pom. nr 4} 1.50*1.20 {Pom. nr 5} 1.50*1.40 {Pom. nr 6} 1.10*1.30*2 {Pom. nr 7} 2.32*2.00 {Pom. nr 8} 3.94*2.45 {Pom. nr 9} 2.44*2.78+3.17*3.48+1.55*2.84+1.55*4.89 {Pom. nr 10} 2.62*3.42+1.32*2.20 {Pom. nr 11} 1.55*1.10+1.20*1.10 {Pom. nr 12} 2.20*2.90	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	1.80 2.10 2.86 4.64 9.65 29.80 11.86 3.03 6.38	
				RAZEM	109.06
59	KNR-W 2-02 d.1. 0608-03 ⁶⁾ 8.1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 12 cm. poz.58	m ² m ²	 109.06	
				RAZEM	109.06
60	KNR 2-02 d.1. 1106-02 ¹⁸⁾ 8.1	Posadzki cementowe zatarłe na gładko grubości 25 mm. poz.58	m ² m ²	 109.06	
				RAZEM	109.06
61	KNR 2-02 d.1. 1106-03 ¹⁸⁾ 8.1	Posadzki cementowe zatarłe - pogrubienie posadzki o 1 cm. Krotność = 4.5 poz.60	m ² m ²	 109.06	
				RAZEM	109.06
62	KNR-W 2-02 d.1. 1116-07 ⁶⁾ 8.1	Dopłata za zbrojenie posadzki siatką przeciwskurczową poz.60	m ² m ²	 109.06	
				RAZEM	109.06
63	KNR AT-23 d.1. 0101-02 ⁷⁾ 8.1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża. poz.58	m ² m ²	 109.06	

			RAZEM	94.63
1.8.	45410000-4 2	Tynki wewnętrzne		
68	NNRNKB d.1. 202 1134-02 8.2 ¹⁸⁾	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe {Pom. nr 1} (3.03*2+4.19*2)*3.00-0.95*2.05 {Pom. nr 2} (3.03*2+4.00*2)*3.00-0.95*2.05 {Pom. nr 3} (3.03*2+4.00*2)*3.00-0.95*2.05 {Pom. nr 4} (1.50*2+1.20*2)*3.00-0.85*2.05 {Pom. nr 5} (1.50*2+1.40*2)*3.00-0.85*2.05 {Pom. nr 6} (1.10*4+1.30*4)*3.00-0.85*2.05*2-0.95*2.05	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 41.37 40.23 40.23 14.46 15.66 23.37

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		{Pom. nr 7} (2.32*2+2.00*2)*3.00-0.95*2.05	m ²	23.97	
		{Pom. nr 8} (3.94*2+2.45*2)*3.00-0.85*2.05	m ²	36.60	
		{Pom. nr 9} (2.84+1.55+3.54+2.44+2.78+4.06+4.89+1.55+8.37+1.62)*3.00-0.95*2.05*5-0.85*2.05*3-1.25*2.05	m ²	83.39	
		{Pom. nr 10} (3.94+3.42+2.62+1.22+1.32+2.20)*3.00-0.85*2.05*2-0.95*2.05	m ²	38.73	
		{Pom. nr 11} (1.10*4+1.55*2+1.20*2)*3.00-0.85*2.05*2-0.95*2.05	m ²	24.27	
		{Pom. nr 12} (2.20*2+2.90*2)*3.00-1.25*2.05*2	m ²	25.48	
				RAZEM	407.76
69	KNR-W 2-02 d.1. 0804-01 6) 8.2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach poz.68	m ² m ²	 407.76	
1.8.	45421146-9	Sufit podwieszany		RAZEM	407.76
70	KNR-W 2-02 d.1. 0612-03 6) 8.3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - pierwsz warstwa gr. 15 cm 8.88*12.43 2.90*2.20	m ² m ² m ²	 110.38 6.38	
				RAZEM	116.76
71	KNR-W 2-02 d.1. 0612-04 6) 8.3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - druga warstwa gr. 15 cm poz.70	m ² m ²	 116.76	
				RAZEM	116.76
72	KNR AT-12 d.1. 0101-05 20) 8.3	Warstwa paroizolacji analogia poz.70	m ² m ²	 116.76	
				RAZEM	116.76
73	KNR AT-43 d.1. 0209-02 21) 8.3	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jedno-poziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) - pomieszczenia wilgotne {Pom. nr 4} 1.50*1.20 {Pom. nr 5} 1.50*1.40 {Pom. nr 6} 1.10*1.30*2 {Pom. nr 7} 2.32*2.00 {Pom. nr 11} 1.55*1.10+1.20*1.10	m ² m ² m ² m ² m ²	 1.80 2.10 2.86 4.64 3.03	
				RAZEM	14.43
74	KNR AT-43 d.1. 0209-02 21) 8.3	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jedno-poziomowej z profili CD 60, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) - gabinety i i pozostałe pomieszczenia poz.66	m ² m ²	 94.63	
				RAZEM	94.63